

THROUGH-TYPE TERMINAL THERMOPL. SCREW TERMINAL ON BOTH ENDS SINGLE TERM. 16MM, SZ 35



Figura simile

Versione	
Marca del prodotto	ALPHA
Denominazione del prodotto	Morsetti combinabili ALPHA FIX
Variante di prodotto	Morsetto passante per montaggio su guida di supporto secondo IEC 60715
Esecuzione della morsettiera / livelli morsetti ponticellati internamente	No
Dati tecnici generali	
Dimensione griglia morsetti	16 mm
Classe di protezione	
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V2
Circuito principale	
Tensione di impiego / valore nominale	800 V
Corrente di impiego / valore nominale	125 A
Aspetto	
Colore	beige

Dettagli	
Parte integrante del prodotto / necessario / Piastra terminale	No
Numero	
Numero dei livelli morsetti	1
Numero dei punti di collegamento / per ogni livello morsetti	2
Conessioni	
Sezione di conduttore collegabile / multifilare	
• min.	10 mm ²
• max.	35 mm ²
Lunghezza di spelatura	17 mm
Sezione di conduttore collegabile	
• filo rigido	
— min.	4 mm ²
— max.	35 mm ²
• filo flessibile	
— con lavorazione dell'estremità del conduttore / min.	6 mm ²
— con lavorazione dell'estremità del conduttore / max.	35 mm ²
— senza lavorazione dell'estremità del conduttore / min.	6 mm ²
— senza lavorazione dell'estremità del conduttore / max.	35 mm ²
Coppia di serraggio / con morsetti a vite	
• min.	2,5 N·m
• max.	2,5 N·m
Esecuzione del collegamento elettrico	
• 1	Collegamento a vite
• 2	Collegamento a vite
Posizione / del morsetto di collegamento	laterale
Progettazione meccanica	
Altezza / con il tipo di montaggio più basso	26 mm
Lunghezza	53 mm
Tipo di fissaggio	Guida profilata da 35 mm
Peso netto	65 g
Materiale / del corpo isolante	Materiale termoplastico
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente	
• durante l'esercizio / min.	-25 °C

- durante l'esercizio / max.
- durante l'esercizio

55 °C
(senza derating)

Certificati

Esecuzione testata secondo il tipo di protezione
antideflagrante / EEx e

No

General Product Approval

Declaration of
Conformity

Test
Certificates

Shipping Approval



[Miscellaneous](#)



GL

other

[Environmental
Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8WA1205>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8WA1205>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WA1205

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>