Xerox® Phaser® 3635MFP
Stampante multifunzione in bianco e nero

Phaser 3635MFP/S
Un potente dispositivo multitasking che garantisce funzionalità di stampa, copia e scansione avanzata ai gruppi di lavoro.

Phaser 3635MFP/X
Questa configurazione dispone di LAN Fax integrato e di una pinzatrice esterna.

	3635MFP/S	3635MFP/X
Velocità di stampa		
Stampa fronte	Fino a 33 ppm A4 (210 x 297 mm)	
Stampa fronte/retro automatica	Fino a 18 ppm A4 (210 x 297 mm)	
Gestione carta - Ingresso		
Alimentatore automatico fronte/retro		
Capacità*	60 fogli	
Formati	Formati standard selezionabili: A4, A5	
Grammature	Da 50 a 120 g/m^2	
Vassoio bypass		
Capacità*	50 fogli	
Formati	Formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 216 x 356 mm	
Grammature	Da 60 a 163 g/m^2	

* Capacità carta basate su supporti da 75 g/m^2; le capacità variano con formati di grammatura diversa.

Tipi di supporti	Carta comune Carta riciclata Carta di qualità Carta leggera Carta pesante Buste Etichette Lucidi Perforatura Carta intestata Prestampata Archivio
Vassoio 1	
Capacità*	500 fogli
Formati	Formati standard selezionabili: A4, A5
Grammature	Da 60 a 105 g/m^2
Tipi di supporti	Carta comune Carta riciclata Carta leggera Perforatura Carta intestata Prestampata Archivio
Vassoio 2 (opzionale)	
Capacità*	500 fogli
Formati	Formati standard selezionabili: A4, A5
Grammature	Da 60 a 105 g/m^2
Tipi di supporti	Carta comune Carta riciclata Carta leggera Perforata Carta intestata Prestampata Archivio
Gestione carta - Uscita	
Uscita standard	250 fogli
Finitura	Pinzatrice esterna offline: 20 fogli a posizione singola (disponibile solo con 3635MFP/X)
Stampa	
Tempo di uscita prima pagina	Velocità massima di 8,5 secondi
Risoluzione di stampa	600 x 600 dpi (fino a 1200 interpolato)
Memoria (Std/max)	256 MB / 512 MB
Processore	360 MHz
Hard Drive	80 GB
Linguaggi supportati	Compatibilità con Postscript® 3™ Emulazione PCL® 5e Emulazione PCL® 6
Connettività	Ethernet 10/100 Base-T, USB 2.0

* Capacità carta basate su supporti da 75 g/m^2; le capacità variano con formati di grammatura diversa.

Funzioni di stampa	Formati pagina personalizzati Stampa fronte/retro automatica (standard) Filigrana Stampa protetta Set di prova Stampa differita Selezione copertina Selezione carta per tipologia Risparmio toner Immagini multiple Immagine speculare Immagine negativa Rotazione immagine Salvataggio impostazioni Creazione libretto Adattamento a nuovo formato Fascicolazione Stampa su hard drive Stampa da hard drive Stampa da memoria USB
Driver di stampa	Microsoft® Windows® 2000//2003 Server/XP/XP Professional/Vista Mac OS® X versione 10.3 Sun Microsystems Solaris™ 9/10 Linux Red Hat® ES Fedora™ Core 4 SUSE IBM AIX® 5 HP-UX 11.0/11i Novell NetWare® (solo IP) SCO®
Disponibilità font	136 font PostScript® 45 font PCL®
Copia	
Scanner di documenti	Alimentatore automatico originali fronte/retro con capacità 60 fogli
Lati (ingresso:uscita)	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1
Quantità	Da 1 a 999 copie
Risoluzione	600 x 600 dpi
Simultaneità	Scansione e stampa simultanee
Tempo di uscita prima copia	Velocità massima di 8,5 secondi

Funzioni di copia	Automatica fronte/retro Fascicolazione Riduzione/ingrandimento da 25 % a 400 % (da lastra e ADF) Copia di libri Originali di formato misto Cancellazione bordo Spostamento immagini Spostamento margini Creazione libretto Copertine Selezione automatica della carta Regolazione luminosità Separatori trasparenti. Multi-up Copia documento identità Copia su hard drive Eliminazione sfondo Interfaccia a schermo sensibile a colori
Interfaccia dispositivo esterno	Interfaccia per dispositivi di controllo accessi di terze parti, macchine a moneta, lettori di schede Supporta una serie di stazioni di vendita disponibili tramite le soluzioni Xerox Alliance Partner
Fax	
Fax incorporato*, LAN Fax (disponibile con 3635MFP/X – linea 1)	
Velocità fax	33,6 Kbps
Memoria	Fino a 40 GB del disco rigido da 80 GB
Risoluzione	Fino alla risoluzione 600 x 600 dpi (superfine)
Compressione	MH, MR, MMR, JPEG e JBIG
Funzioni fax	Riduzione automatica Filtro Junk fax Memorizzazione fax Polling Eliminazione sfondo Mailbox Fax protetto Rapporti fax Fino a 100 posizioni per la selezione di gruppo Fino a 200 posizioni per la selezione veloce
Funzioni di invio fax	Monitor di linea audio Riduzione della trasmissione fax automatica Trasmissione fax Fax dalla lastra Invio prioritario Opzioni di trasmissione (Report/Intestazione) Ritardo fax Priorità fax Trasmissione batch Invio fax a colori Rubrica
Funzioni di ricezione fax	Risposta automatica differita Filtro fax indesiderati Stampa solo fronte o fronte/retro Adattamento alla pagina Ricezione protetta Inoltro fax a fax/e-mail Ricezione fax in memoria Ricezione fax a colori

* È richiesta una linea telefonica analogica

Funzionalità fax su server di rete (opzionalel)	
Funzioni di invio fax	Scansione fronte o fronte/retro Entrata per numero di telefono Aggiunta a elenco di invii (massimo 50 numeri) Invio differito (ora specifica) Selezione della risoluzione (super fine/600 x 600, super fine/400 x 400, fine/200 x 200, standard/200 x 100 dpi) Tipo di originale (foto e testo, foto, testo)
Funzioni di stampa fax	Stampa solo fronte o fronte/retro Quantità Fascicolazione attiva/disattiva Stampa protetta attiva/disattiva
Fornitori di fax	Diversi fornitori, certificati dal programma Xerox Alliance Partner Per ulteriori informazioni, visitare il sito **www.xerox.com**
Scansione	
Capacità	Scansione in bianco e nero e a colori
Simultaneità	Scansione mentre sul sistema è in corso la stampa di copie o di lavori di stampa di rete oppure durante il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax.
Velocità di ingresso	Scansione a 33 ipm (immagini per minuto) in bianco e nero (A4) Scansione a 22 ipm a colori (A4) @ 300 dpi
Risoluzione	600 x 600 dpi (solo in bianco e nero) 400 x 400 dpi (solo in bianco e nero) 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi 100 x 100 dpi 72 x 72 dpi
Area di scansione massima	219 x 303 mm
Protocollo di rete	FTP HTTP HTTPS SMB
Formati file	TIFF TIFF multipagina PDF JPEG
Destinazioni di scansione supportate	Scansione su e-mail Scansione su rete Scansione su unità di memoria/penna USB Scansione su PC Desktop SE
Scansione su e-mail	• Documento inviato direttamente tramite e-mail dal dispositivo • Ricerca indirizzi manuale o da directory (Exchange/Notes/LDAP) • Campo “Da” compilato automaticamente da LDAP (solo quando si utilizza l’autenticazione)
Scansione su rete	Utilizza modelli per inviare immagine scansite alle posizioni predefinite
Scansione su USB	Le scansioni possono essere caricate automaticamente su un dispositivo di memorizzazione portatile dell’utente
Soluzioni di scansione	
Scansione su PC Desktop® SE	• Soluzione che offre strumenti di imaging, archiviazione, modifica e gestione di documenti • ScanSoft PaperPort: software di visualizzazione immagini e gestione file • ScanSoft OmniPage (per installazione desktop/client): software di conversione formato file e OCR • Image Retriever: offre il richiamo totalmente automatizzato sui singoli desktop delle immagini scansite da un WorkCentre Xerox

Ulteriori soluzioni di scansione opzionali	Queste soluzioni per il flusso di lavoro sono state testate e risultano compatibili con la Phaser 3635MFP. Queste soluzioni sono derivate dalla Extensible Interface Platform® (EIP). Sono state approvate e testate da Xerox per questa piattaforma di dispositivo. • Controllo dei costi, sicurezza e autenticazione – Equitrac Office® – Equitrac Express® V4.2 – Xerox Secure Access Unified ID System® 4.1.1.3690 • Scansione – Xerox® Scan to PC Desktop® 10.0 – Nuance® ScanFlowStore® v6.0.101.1208 – Xerox® SmartDocument Travel® v5 – NSI AutoStore V5.0 sp3 • Mobile – Xerox® Mobile Print Solution Un elenco aggiornato è disponibile su www.office.xerox.com/3635MFPsolutions.
Gestione account	
Gestione account standard Xerox®	
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax e scansione
Gestione account	Fino a 500 account utente Fino a 250 account generali Fino a 250 account gruppo
Caratteristiche	Abilitazione/disabilitazione tramite interfaccia utente web o interfaccia utente grafica negli strumenti; l'amministratore può gestire la funzione in remoto tramite interfaccia utente web; i dati possono essere esportati tramite un file CSV; l'utente deve immettere l'ID XSA nel driver di stampa quando invia un lavoro di stampa, come avviene per la stampa protetta.
Abilitazione gestione account di rete (opzionale)	Gestione account di rete avanzata con dati aggiornati al minuto sulle modalità di utilizzo del dispositivo; gestione globale e funzione di monitoraggio e reporting a livello di impresa sull'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server del dispositivo. Varie opzioni disponibili tramite le soluzioni Xerox Alliance Partner. Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.com
Controllo gestione account	Xerox® Standard Accounting Network Accounting (con integrazione di terze parti) Supporta l'interfaccia dispositivo esterno
Protezione	
Caratteristiche di protezione	Registro di controllo (Audit log) Protezione fax HTTPS (scansione e server di rete protetti) Image Overwrite Security (funzione per la sicurezza dei dati) Autenticazione di rete Stampa protetta Autenticazione utente
Gestione dispositivi	
Xerox® CentreWare® Web	
	• Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o altro sistema operativo • Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account e risorse
Xerox® CentreWare® Internet Services – Pagina web dei dispositivi integrata	
Stato dispositivo	Server Web integrato • Stato/contenuto dei vassoi • Stato dei materiali di consumo
Visualizzazione delle code di stampa	Gestione completa della coda dei lavori di stampa – sospensione, rilascio, avanzamento ed eliminazione

Invio lavori	File pronti per la stampa (PS, PCL, TIFF, PDF) Selezione della funzione di emissione
Gestione dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, l'impostazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo
Browser	Windows® XP, 2000: Netscape Navigator®, Firefox® Microsoft® Internet Explorer Macintosh® 9,x/OS X: Netscape Navigator® 6,x, Apple® Safari™, Firefox® Linux: Netscape® 6.x
Xerox® CentreWare® per HP® OpenView	
	• Consente l'identificazione delle stampanti o dei dispositivi Xerox nel rilevamento generale eseguito da HP OpenView • Fornisce la possibilità di vedere lo stato corrente delle stampanti o dei dispositivi Xerox rilevati in Xerox PrinterMap o in una mappa IP mediante icone codificate in base ai colori • Fornisce trap e aggiornamenti per i messaggi del browser di avviso OpenView e la possibilità di lanciare CentreWare Internet Services per eseguire la gestione dei dispositivi direttamente da OpenView
Xerox® CentreWare® per Tivoli® NetWare	
	• Consente l'identificazione delle stampanti o dei dispositivi nel rilevamento generale eseguito da Tivoli NetView • Fornisce la possibilità di vedere le stampanti o i dispositivi Xerox rilevati in un set di stampanti Xerox oltre che nello SmartSet delle altre stampanti • Fornisce l'integrazione completa con NetView, Event Browser e Tivoli Enterprise Console (TEC)
Xerox® CentreWare® per Unicenter TNG®	
	• Fornisce ulteriori elementi di identificazione al rilevamento generale eseguito da Unicenter TNG e la possibilità di vedere il dispositivo in una visualizzazione di processo aziendale Unicenter TNG. • Permette l'integrazione completa con la gestione degli eventi e la possibilità di integrazione con la gestione dei problemi e l'assistenza avanzata.
Soluzione NDPS (Novell Distributed Print Services) Xerox®	
	Gruppo di applicazioni che consente a un amministratore di installare e gestire centralmente le stampanti da qualsiasi punto di una rete Novell
Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)	
	Xerox Extensible Interface Platform (EIP) è una piattaforma software integrata derivata da tecnologie web di assoluta avanguardia. Questa piattaforma consente agli sviluppatori di software di creare rapidamente soluzioni più pratiche e intuitive per gli ambienti di ufficio. Uno dei principali vantaggi offerti dalla piattaforma EIP è la possibilità di sviluppare applicazioni con interfacce utente personalizzate, e soluzioni applicative basate su scheda che consentono un'esperienza utente personalizzata.
Caratteristiche tecniche del dispositivo	
Ciclo di funzionamento	
	Fino a 75.000 pagine al mese
Requisiti elettrici	
	Da 220 a 240 V CA, 50/60 Hz
Consumo	
Medio	600 watt
In standby	55 watt
In modalità di risparmio energetico	15 watt
Riscaldamento (da modalità di risparmio energetico)	25 secondi (massimo)

Xerox® Phaser® 3635MFP

Escursione massima di temperatura	Da 10° a 32° C			
Escursione di temperatura consigliata	Da 16° a 30° C			
Escursione massima di umidità	20 % – 80 %			
Escursione di umidità consigliata	30 % – 70 %			
Dimensioni e peso	**Larghezza**	**Profondità**	**Altezza**	**Peso**
Prodotto	472 mm	478 mm	543 mm	22,1 kg
Imballaggio	599 mm	599 mm	707 mm	28,2 kg
Certificazioni				
	Elencato a UL 60950-1/CSA 22,2 No. 60950-1-03, prodotto laser di classe 1, FCC Parte 15, Classe A, Marchio CE in conformità alla direttiva sulle basse tensioni 2006/95/EC e alla direttiva EMC 2004/108/EC, CB certificato in relazione a IEC 60950, sezione 508 ADA, Collaudo e certificazione Cerner			
Contenuto della confezione				
	• Stampante multifunzione Phaser 3635MFP • Cartuccia di stampa (capacità di 5.000 stampe) • CD del programma di installazione e di utilità della stampante, CD del software e della documentazione, scheda di registrazione, libretto della garanzia • Cavo di alimentazione			
Materiali di consumo e opzioni	**Descrizione**			**Numero ordine**
	Cartuccia di stampa ad alta capacità per circa 10.000* stampe			108R00795
	Cartuccia di stampa standard per circa 5.000 stampe**			108R00793
	Abilitazione gestione account di rete			098S04928
	Abilitazione server fax di rete			098S04931
	Espansione di memoria da 256 MB			098N02189
	Vassoio carta			098N02190
	Mobiletto			097N01674
	Kit interfaccia dispositivo esterno			097N01676
	Cartuccia punti metallici per pinzatrice			108R00823
	Adattatore di rete wireless • Trasformatore di alimentazione per l'Europa*** • Trasformatore di alimentazione per il Regno Unito			 097S03741 097S03742

* Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e al supporto utilizzato.

** Il rendimento varia in base alla tiratura dei lavori, al formato e all'orientamento dei supporti

*** Per Svizzera e Danimarca è richiesto un adattatore locale.

©2014 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser®, PhaserSMART®, PrintingScout®, Scan to PC Desktop® Xerox Extensible Interface Platform® e Xerox Secure Access Unified ID System® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Le caratteristiche tecniche e/o le informazioni inerenti il prodotto sono soggette a modifica senza preavviso.
Aggiornato 1/14
363SS-01IF