

Statistiche periferica (Pagina 1)

Informazioni processo

Stampati per emulazione

Emulazione PS	1
Emulaz. PCL5	439
Emulaz. PCL6	40745
Totale	41185

Proc. per lunghezza doc.

Lung. proc.	Processo	Pr. medio
	Conteggio	Lunghezza
1-2 Pagine	29923	1
3-4 Pagine	3321	3
5-10 Pagine	4939	6
11-20 Pagine	1581	14
21-30 Pagine	608	24
31-50 Pagine	485	39
51-74 Pagine	203	58
75-100 Pagine	77	86
101+ Pagine	49	141
Totale	41186	3

Conteggio fogli supporto

Fogli prelevati 163304

Fogli stampati

Stampa	163064
Totale	163064

Fogli supporto stampati

A4-Carta normale	90815
A4-Carta person. tipo 2	159
A5-Carta person. tipo 6	24568
A5-Carta normale	37428
A3-Carta person. tipo 3	10075
A3-Carta person. tipo 4	6
A3-Carta normale	11
Totale	163062

Conteggi lati supporto

Lati prelevati 163304

Stampa

Mono	163064
Totale	163064

Totale

Mono	163064
Totale	163064

Lati mono stampati

A4-Carta normale	90816
A4-Carta person. tipo 2	159
A5-Carta person. tipo 6	24568
A5-Carta normale	37428
A3-Carta person. tipo 3	10075
A3-Carta person. tipo 4	6
A3-Carta normale	11
Totale	163063

Info materiali consumo

Toner

	0%	100%
Livello toner		
Pag. per cart.	1710	
Copertura ultimo processo	5	
Copertura totale	7	

Cart. installate

Capacità	
30K Pagine	13
137K Pagine	2

Unità fotoconduttore

	0%	100%
Liv.mat. consumo		

Kit manutenzione

	0%	100%
Liv.mat. consumo		

Stampante

Numero di serie	0567137
Nome modello	Lexmark W840

Lexmark W840 (Pagina 2)

Protezione

Scadenza processo = Disattivato

Rete/Porte

USB standard

SmartSwitch PCL = Attivato
SmartSwitch PS = Attivato
Modo NPA = Automatico
Buffer USB = Automatico
PS binario MAC = Automatico

Parallela

SmartSwitch PCL = Attivato
SmartSwitch PS = Attivato
Modo NPA = Automatico
Buffer parallela = Automatico
Stato avanzato = Attivato
Protocollo = Fastbytes
Esegui inizializzazione = Disattivato
Modo parallelo 2 = Attivato
PS binario MAC = Automatico
USB diretta = Abilita

Guida

Qualità di stampa
Guida alla stampa
Guida ai mat. di cons.
Guida supporti
Difetti stampa
Mappa dei menu
Guida informativa
Collegamenti
Guida allo spostam.

Avvertenze

Vassoio 2 vuoto
Vassoio1 in esaur.

Altre impostazioni

Autodim. vass. 1 = Automatico
Autodim. vass. 2 = Automatico
Font Type 1 PCL = Attivato
Timeout processo = Disabilitato
Timeout aliment. = 60
Max proc. memor. = 5
Stampa lato corto = 0

Informazioni periferica

Numero pagine = 163302
Memoria installata = 256 MB
Vel. processore = 625MHz
Numero di serie = 0567137
ID motore = 50
Motore = 11.54-0
Caricatore = LS.HA.P121-0
Kernel = ES.KP.K114-0
Base = LS.HA.P121-0
Rete = NS.NP.N118-0
Driver di rete = LS.HA.P121-0
Pannello = 9.9
Font = 8.11H01-U4.4

Informaz. cartuccia

Livello toner = 0% 100%
Capacità = 30.0K
Tipo = Normale
Unità fotoconduttore = 0% 100%