

IMPOST. STAMPANTE(1/3)

HL-5350DN series N.SER=B2J466477

VERSIONE PROGRAMMA :1.18

CARTA

IMPOSTAZ UTENTE

ORIGINE	: AUTO
PRIORITÀ	: MU>V1>V2>V3
MODO MP	: NO
FORMATO MP	: QUALSIASI
SUPP. MU FISSO	: NO
ALIM MANUALE	: NO
DIM.VASSI	: QUALSIASI
DUPLEX	: NO

QUALITÀ

IMPOSTAZ UTENTE

RISOLUZIONE	: 600 DPI
RISP. TONER	: NO
DENSITÀ	: 0

INSTALLAZIONE

IMPOSTAZ UTENTE

LINGUA	: ITALIANO
INTERVALLO SLEEP	: 1 MINUTO
AUTO CONTINUA	: NO
RISTAMPA	: NO
PROTEZIONE PAG	: AUTO
EMULAZIONE	: AUTO(EPSON)
TENERE PCL	: NO
INDICAZ. SLEEP	: ATTENUATO

INTERFACCIA

IMPOSTAZ UTENTE

SELEZIONA	: AUTO
INT. AUTO IF	: 5 SEC
BUFFER INGRESSO	: LIVELLO 3
PARALLELA	
-ALTA VELOCITÀ	: SI
-BI-DIR	: SI
-PRIME INPUT	: NO

MENU STAMPA

IMPOSTAZ UTENTE

TIPO CARTA	: CARTA NORMALE
CARTA	: A4
COPIE	: 1
ORIENTAMENTO	: VERTICALE
POSIZIONE STAMPA	
-OFFSET X	: 0 PUNTI
-OFFSET Y	: 0 PUNTI
INT. AUTO FF	: NO
ELIMINA FF	: NO
HP LASERJET	
-N. FONT	: I059
-PASSO FONT	: 10.00
-SET DI SIMBOLI	: PC-8
-AUTO LF	: NO
-AUTO CR	: NO
-A CAPO AUTOM	: NO
-SALTO PAG AUTOM	: SI
-MARGINE SX	: 0
-MARGINE DX	: 78
-MARGINE SUP.	: 0.50
-MARGINE INF.	: 0.50
-LINEE	: 64
EPSON FX-850	
-N. FONT	: I059
-PASSO FONT	: 10.00
-SET CARATTERI	: US ASCII
-AUTO LF	: NO
-MASCHERA AUTOM	: NO
-MARGINE SX	: 0
-MARGINE DX	: 80
-MARGINE SUP.	: 0.33
-MARGINE INF.	: 0.33
-LINEE	: 66
IBM PROPRINTER	
-N. FONT	: I059
-PASSO FONT	: 10.00
-SET CARATTERI	: PC-8
-AUTO LF	: NO
-AUTO CR	: NO
-MASCHERA AUTOM	: NO
-MARGINE SX	: 0
-MARGINE DX	: 80
-MARGINE SUP.	: 0.33
-MARGINE INF.	: 0.33
-LINEE	: 66
BR-SCRIPT3	
-ERRORE STAMPA	: SI

IMPOST. STAMPANTE(2/3)


HL-5350DN series N.SER=B2J466477

VERSIONE PROGRAMMA :1.18

DIM. RAM : 32Mbyte

Durata rimanente:

KIT AC MP
50000



0% 100%

KIT 1 AC
6893




0% 100%

FUS.
6886




0% 100%

LASER
6886




0% 100%

*TAMB.
0



0% 100%

**TONER



0% 100%

<Stato periferica>

Conteggio pagine:93114

<Pag. tot. stampate>

VASS. MU:0

VASS. 1:93107

VASS. 2:0

VASS. 3:0

VASSOIO DUPLEX:7

<Pag. tot. stampate>

A4/LTR:93114

LGL/A4LONG/FOLIO:0

B5/EXECUTIVE:0

BUSTA:0

A5:0

ALTRE:0

<Pag. tot. stampate>

NORMALE/SOTTILE/RICICLATA:93114

LUCIDO:0

SPESSA/PIÙ SPESSA/FINE:0

BUSTE/BUSTA SPES/BUSTA SOTTILE:0

<N. tot. inc. carta:46 >

INC. V. MULTIUSO:0

INCEPP. VASS.1:20

INCEPP. VASS.2:0

INCEPP. VASS.3:0

INCEPP INTER.:23

INCEP. POST.:3

INCEPP DUPLEX:0

<Cron. err. (ultimi dieci err.)>

1:CAMBIA TONER Pagina:93113

2:INCEPP. VASS.1 Pagina:92749

3:INCEPP INTER. Pagina:92622

4:INCEPP. VASS.1 Pagina:91242

5:INCEPP INTER. Pagina:87750

6:CAMBIA TONER Pagina:87082

7:INCEPP INTER. Pagina:86494

8:INCEPP. VASS.1 Pagina:78142

9:CAMBIA TONER Pagina:78123

10:INCEP. POST. Pagina:74579

<Sostit. conteggio>

KIT AC MP:0

KIT 1 AC:0

KIT 2 AC:0

KIT 3 AC:0

FUS.:0

LASER:0

TAMB.:1

TONER:12

* Basato su stampa in formato A4/Letter

**La durata rimanente varia in base ai tipi di documenti stampati.

IMPOST. STAMPANTE(3/3)

HL-5350DN series N.SER=B2J466477

<<NETWORK CONFIGURATION>>

<Node Type> Brother NC-6800h, Ethernet 10/100BASE-TX
<Node Firmware Ver.> Firmware Ver.1.04 (10.07.30)
<MAC Address> 00-1b-a9-a9-14-d7
<Node name> BRN001BA9A914D7

<Active services> BRN001BA9A914D7
BINARY_P1
TEXT_P1
POSTSCRIPT_P1
PCL_P1
BRN001BA9A914D7_AT

<Protocols>			
TCP/IP	Enabled	IPv6	Disabled
NetBIOS/IP	Enabled	APIPA	Enabled
LegacyAuth	Enabled	WebBasedManagement	Enabled
Telnet	Enabled	SNMP	Enabled
LPD	Enabled	Raw Port	Enabled
IPP	Enabled	WebServices	Enabled
POP3/SMTP	Enabled	FTP	Enabled
TFTP	Enabled	mDNS	Enabled
LLMNR	Enabled	LLTD	Disabled

<IP Settings>
IP Address 0.0.0.0
Subnet Mask 0.0.0.0
IP Gateway 0.0.0.0
Boot Method AUTO
Boot Tries 3
IP Filter Disabled

GW Timeout (sec) 5
DNS Address Config AUTO
Primary DNS Server 0.0.0.0
Secondary DNS Server 0.0.0.0

<NetBIOS Name> BRN001BA9A914D7
<WINS Address Config> AUTO
<Primary WINS Server> 0.0.0.0
<Secondary WINS Server> 0.0.0.0

<Printer Mail Address> brn001ba9a914d7@example.com
<SMTP Server> 0.0.0.0
<SMTP Port> 25
<POP3 Server> 0.0.0.0
<POP3 Port> 110

<mDNS Service Name> Brother HL-5350DN series

<WebServices Name> Brother HL-5350DN series [001ba9a914d7]

<Certificate>
Status None

<SNMP Settings>
Communication Mode v1/v2c(RW)

<Ethernet Link Mode> Auto
<Ethernet Link Status> Link DOWN, 10baseT #Link drops=0

<Network Statistics>
Packets Received 0
Bad Packets Received 0
Receiver overruns 0
Packets Transmitted 0
Transmit packet fail 0
Packet Collisions 0