TUBETTI TERMINALI PREISOLATI **PK**

per cavi flessibili in rame

I tubetti terminali della serie PK.. e CPKD sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.

CERTIFICATI

CE BT 2006/95/CE RoHS COMPLIANT 2011/65/EU 2011/65/EU

TUBETTI TERMINALI PREISOLATI **PK**

Caratteristiche tecniche

Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	105 °C
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	110 °C
Privo di alogeni	sì

TUBETTI TERMINALI PREISOLATI **PK**

Elenco dei prodotti

PKD *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 0,75 mm²*

Materiale (Corpo) — Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) — Poliammide PA6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo	
PKD7506	Grigio	2,8 mm	1,6 mm	6 mm	12 mm	10.000	500	
PKD7508	Grigio	2,8 mm	1,6 mm	8 mm	14 mm	10.000	500	
PKD7510	Grigio	2,8 mm	1,6 mm	10 mm	16 mm	10.000	500	
PKD7512	Grigio	2,8 mm	1,6 mm	12 mm	18 mm	10.000	500	

PKD *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 1 mm²*

Materiale (Corpo) — Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) — Poliammide PA6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo	
PKD106	Rosso	3 mm	1,8 mm	6 mm	12 mm	10.000	500	
PKD108	Rosso	3 mm	1,8 mm	8 mm	14 mm	10.000	500	
PKD110	Rosso	3 mm	1,8 mm	10 mm	16 mm	10.000	500	
PKD112	Rosso	3 mm	1,8 mm	12 mm	18 mm	10.000	500	

PKD *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 1,5 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo	
PKD1508	Nero	3,5 mm	2,1 mm	8 mm	14 mm	5.000	500	
PKD1510	Nero	3,5 mm	2,1 mm	10 mm	16 mm	5.000	500	
PKD1512	Nero	3,5 mm	2,1 mm	12 mm	18 mm	5.000	500	
PKD1518	Nero	3,5 mm	2,1 mm	18 mm	24 mm	5.000	500	

PKD *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 2,5 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo	
PKD2508	Blu	4,2 mm	2,6 mm	8 mm	14 mm	5.000	500	
PKD2512	Blu	4,2 mm	2,6 mm	12 mm	18 mm	4.000	500	
PKD2518	Blu	4,2 mm	2,6 mm	18 mm	24 mm	5.000	500	

PKD *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 4 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo	
PKD410	Grigio	4,8 mm	3,3 mm	10 mm	18 mm	3.000	200	
PKD412	Grigio	4,8 mm	3,3 mm	12 mm	20 mm	3.000	200	
PKD418	Grigio	4,8 mm	3,3 mm	18 mm	26 mm	3.000	200	

PKD *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 6 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo	
PKD612	Giallo	6,3 mm	4 mm	12 mm	20 mm	1.500	100	
PKD618	Giallo	6,3 mm	4 mm	18 mm	26 mm	2.000	100	

PKD *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 10 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo	
PKD1012	Rosso	7,6 mm	5 mm	12 mm	22 mm	1.000	100	
PKD1018	Rosso	7,6 mm	5 mm	18 mm	28 mm	1.000	100	

PKD *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 16 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo	
PKD1612	Blu	8,8 mm	6,4 mm	12 mm	24 mm	800	100	
PKD1618	Blu	8,8 mm	6,4 mm	18 mm	28 mm	1.000	100	

PKD *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 25 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo	
PKD25016	Giallo	11,2 mm	7,9 mm	16 mm	30 mm	500	50	
PKD25022	Giallo	11,2 mm	7,9 mm	22 mm	36 mm	500	50	

PKD *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 35 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo	
PKD35016	Rosso	12,7 mm	8,8 mm	16 mm	30 mm	400	50	
PKD35025	Rosso	12,7 mm	8,8 mm	25 mm	39 mm	400	50	

PKD *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 50 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo	
PKD50020	Blu	15 mm	11 mm	20 mm	36 mm	300	50	
PKD50025	Blu	15 mm	11 mm	25 mm	41 mm	200	50	

PKD *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione minima: 0,3 mm², Sezione Nominale: 0,5 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo	
PKD506	Bianco	2,6 mm	1,4 mm	6 mm	12 mm	10.000	500	
PKD508	Bianco	2,6 mm	1,4 mm	8 mm	14 mm	10.000	500	
PKD510	Bianco	2,6 mm	1,4 mm	10 mm	16 mm	10.000	500	

PKE *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 0,75 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6.6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
PKE1508	Nero	3,5 mm	2,1 mm	8 mm	14 mm	5.000	500
PKE1510	Nero	3,5 mm	2,1 mm	10 mm	16 mm	5.000	500
PKE1518	Nero	3,5 mm	2,1 mm	18 mm	24 mm	5.000	500
PKE2508	Grigio	4,2 mm	2,6 mm	8 mm	14 mm	5.000	500

PKE *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 1 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6.6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
PKE2512	Grigio	4,2 mm	2,6 mm	12 mm	18 mm	5.000	500
PKE2518	Grigio	4,2 mm	2,6 mm	18 mm	24 mm	5.000	500
PKE410	Arancio	4,8 mm	3,3 mm	10 mm	18 mm	3.000	200
PKE412	Arancio	4,8 mm	3,3 mm	12 mm	20 mm	3.000	200

PKE *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 1,5 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6.6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
PKE418	Arancio	4,8 mm	3,3 mm	18 mm	26 mm	3.000	200

PKE *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 4 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6.6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
PKE410	Arancio	4,8 mm	3,3 mm	10 mm	18 mm	3.000	200
PKE412	Arancio	4,8 mm	3,3 mm	12 mm	20 mm	3.000	200
PKE418	Arancio	4,8 mm	3,3 mm	18 mm	26 mm	3.000	200

PKE *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 6 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6.6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
PKE612	Verde	5,8 mm	5,8 mm	12 mm	20 mm	1.500	100
PKE618	Verde	5,8 mm	5,8 mm	18 mm	26 mm	2.000	100

PKE *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 10 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6.6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
PKE1012	Marrone	7,4 mm	7,4 mm	12 mm	22 mm	1.000	100
PKE1018	Marrone	7,4 mm	7,4 mm	18 mm	28 mm	1.000	100

PKE *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 16 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6.6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
PKE1612	Bianco	8,8 mm	6,2 mm	12 mm	23 mm	800	100
PKE1618	Bianco	8,8 mm	6,2 mm	18 mm	29 mm	1.000	100

PKE *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 25 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6.6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo	
PKE25016	Nero	10 mm	7,9 mm	16 mm	30 mm	500	50	
PKE25022	Nero	10 mm	7,9 mm	22 mm	36 mm	500	50	

PKE *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione minima: 0,1 mm², Sezione Nominale: 0,3 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6.6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
PKE308	Giallo	1,9 mm	1,1 mm	8 mm	12,4 mm	20.000	500

PKE *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione minima: 0,3 mm², Sezione Nominale: 0,5 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6.6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
PKE508	Bianco	2,6 mm	1,4 mm	8 mm	14 mm	10.000	500
PKE7508	Blu	2,8 mm	1,6 mm	8 mm	14 mm	5.000	500
PKE108	Rosso	3 mm	1,8 mm	8 mm	14 mm	6.000	500

PKC *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 0,75 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6.6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
PKC7508	Bianco	2,8 mm	1,6 mm	8 mm	14 mm	10.000	500
PKC7512	Bianco	2,8 mm	1,6 mm	12 mm	18 mm	10.000	500

PKC *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 1 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6.6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
PKC108	Giallo	3 mm	1,8 mm	8 mm	18,4 mm	10.000	500
PKC112	Giallo	3 mm	1,8 mm	12 mm	18 mm	10.000	500

PKC *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 1,5 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6.6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
PKC1508	Rosso	3,5 mm	2,1 mm	8 mm	14 mm	5.000	500
PKC1510	Rosso	3,5 mm	2,1 mm	10 mm	16 mm	5.000	500
PKC1518	Rosso	3,5 mm	2,1 mm	18 mm	24 mm	5.000	500

PKC *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 2,5 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6.6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
PKC2508	Blu	4,2 mm	2,6 mm	8 mm	14 mm	5.000	500
PKC2512	Blu	4,2 mm	2,6 mm	12 mm	18 mm	5.000	500
PKC2518	Blu	4,2 mm	2,6 mm	18 mm	24 mm	5.000	500

PKC *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 4 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6.6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
PKC410	Grigio	4,8 mm	3,3 mm	10 mm	18 mm	3.000	200
PKC412	Grigio	4,8 mm	3,3 mm	12 mm	20 mm	3.000	200
PKC418	Grigio	4,8 mm	3,3 mm	18 mm	26 mm	3.000	200

PKC *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 6 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6.6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
PKC612	Nero	5,8 mm	3,9 mm	12 mm	20 mm	1.500	100
PKC618	Nero	5,8 mm	3,9 mm	18 mm	26 mm	2.000	100

PKC *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 10 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6.6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
PKC1012	Avorio	7,4 mm	4,9 mm	12 mm	22 mm	1.000	100
PKC1018	Avorio	7,4 mm	4,9 mm	18 mm	28 mm	1.000	100

PKC *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 16 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6.6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
PKC1612	Verde	8,8 mm	6,2 mm	12 mm	23 mm	800	100
PKC1618	Verde	8,8 mm	6,2 mm	18 mm	29 mm	1.000	100

PKC *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 25 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6.6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
PKC25016	Marrone	10 mm	7,9 mm	16 mm	30 mm	500	50
PKC25022	Marrone	10 mm	7,9 mm	22 mm	36 mm	500	50

PKC *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 35 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6.6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
PKC35016	Nocciola	12 mm	8,9 mm	16 mm	30 mm	400	50
PKC35025	Nocciola	12 mm	8,9 mm	25 mm	39 mm	400	50

PKC *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 50 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6.6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
PKC50020	Verde scuro	13,8 mm	11 mm	20 mm	36 mm	200	50
PKC50025	Verde scuro	15 mm	11 mm	25 mm	41 mm	250	50

PKC *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 70 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6.6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
PKC70022	Giallo	16 mm	14,3 mm	22 mm	38 mm	100	25

PKC *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 95 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6.6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
PKC95025	Rosso	18 mm	15,7 mm	25 mm	44 mm	100	25

PKC *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 120 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6.6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
PKC120027	Blu	21 mm	17,5 mm	27 mm	48 mm	100	25

PKC *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione minima: 0,1 mm², Sezione Nominale: 0,3 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6.6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
PKC306	Azzurro	1,9 mm	1,1 mm	6 mm	10 mm	20.000	500
PKC308	Azzurro	1,9 mm	1,1 mm	8 mm	12 mm	20.000	500

PKC *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione minima: 0,3 mm², Sezione Nominale: 0,5 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6.6



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
PKC508	Arancio	2,6 mm	1,3 mm	8 mm	14 mm	10.000	500
PKC510	Arancio	2,6 mm	1,3 mm	10 mm	16 mm	10.000	500

CPKD

Materiale (Corpo) — Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) — Polipropilene PP



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard
CPKD508	Bianco	2,6 mm	1,3 mm	8 mm	14 mm	5.000
CPKD7508	Grigio	2,8 mm	1,5 mm	8 mm	14 mm	5.000
CPKD108	Rosso	3 mm	1,7 mm	8 mm	14 mm	5.000
CPKD1508	Nero	3,5 mm	2 mm	8 mm	14 mm	5.000
CPKD2508	Blu	4,2 mm	2,5 mm	8 mm	14 mm	3.000

PKT *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 0,5 mm²*

Materiale (Corpo) — Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) — Poliammide PA6



Tipo	Colore	C	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo	
PKT508	Bianco	4,7 mm	1,8 mm	8 mm	14 mm	5.000	500	
PKT510	Bianco	4,7 mm	1,8 mm	10 mm	18 mm	5.000	500	

PKT *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 0,75 mm²*

Materiale (Corpo) — Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) — Poliammide PA6



Tipo	Colore	C	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo	
PKT7508	Grigio	5 mm	2,1 mm	8 mm	15 mm	2.500	100	
PKT7510	Grigio	5 mm	2,1 mm	10 mm	17 mm	2.500	100	

PKT *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 1 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6

Tipo	Colore	C	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo	
PKT108	Rosso	5,4 mm	2,4 mm	8 mm	16 mm	2.500	100	
PKT110	Rosso	5,4 mm	2,4 mm	10 mm	18 mm	2.500	100	

PKT *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 1,5 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6

Tipo	Colore	C	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo	
PKT1508	Nero	6,6 mm	2,6 mm	8 mm	16 mm	2.500	100	
PKT1512	Nero	6,6 mm	2,6 mm	12 mm	20 mm	2.500	100	

PKT *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 2,5 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6



Tipo	Colore	C	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo	
PKT2510	Blu	7,8 mm	3,2 mm	10 mm	20 mm	2.000	100	
PKT2512	Blu	7,8 mm	3,2 mm	12 mm	22 mm	1.500	100	

PKT *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 4 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6



Tipo	Colore	C	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo	
PKT412	Grigio	8,8 mm	4,2 mm	12 mm	23 mm	1.000	100	

PKT *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 6 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6



Tipo	Colore	C	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo	
PKT614	Giallo	10 mm	5,3 mm	14 mm	26 mm	800	100	

PKT *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 10 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6



Tipo	Colore	C	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo	
PKT1014	Rosso	12,8 mm	6,9 mm	14 mm	26 mm	500	50	

PKT *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 16 mm²*

Materiale (Corpo) Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Poliammide PA6



Tipo	Colore	C	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo	
PKT1614	Blu	18,6 mm	8,9 mm	14 mm	30 mm	300	50	